

## Hydraulische Heckwinde **waldrapp**

Hydraulisch angetriebene Heckwinde mit eigener Ölversorgung,  
Steckvorrichtung, Bedienung über Funksteuerung der Grundmaschine

Zugkraft 1. Seillage 26 kN / Seilgeschwindigkeit max. **12 m/min**

Zugkraft 4. Seillage 17 kN / Seilgeschwindigkeit max. **18 m/min**

Kunststoffseil Dyneema Light Ø 8 mm, 50 m

- **Sicheres Verschieben parallel zum Hang**
- **Direktes Ansprechverhalten**
- **Variable Seilgeschwindigkeit**

Seileinlauf unten zum Verschieben der Maschine, Arbeitsbereich 180°

Seileinlauf oben über Schwenkrolle zum Sichern, Arbeitsbereich 270°

Seilschonende Wickelvorrichtung, freie Sicht auf Seiltrommel, mechanischer Freilauf

Inklusive Aufhängevorrichtung und Seilmontagehilfe

Massgeschneiderte Abdeckplane optional erhältlich

Gewicht ca. 110 kg

Nachrüstung auf Grundmaschine ohne Heckwinde oder Umbau einer elektrischen Heckwinde möglich  
Konstruktionsänderungen vorbehalten

