

NEU: Hydraulische Hilfs- und Sicherungswinde Waldrapp

Hydraulisch angetriebene Heckwinde mit eigener Ölversorgung
Steckvorrichtung, Bedienung über Funksteuerung der Grundmaschine

Zugkraft 1. Seillage 26 kN / Seilgeschwindigkeit **12 m/min**

Zugkraft 4. Seillage 17 kN / Seilgeschwindigkeit **18 m/min**

Beseilung 50 m Ø 8 mm Kunststoffseil Dyneema

- **Lastunabhängige Einzugsgeschwindigkeit**
- **Kein Nachziehen beim Stoppen**
- **Windengeschwindigkeit über Motordrehzahl der Grundmaschine steuerbar**

Seileinlauf unten (Arbeitsbereich 180°)

Seileinlauf oben mit Schwenkrolle (Schwenkbereich 270°) zum Sichern der Maschine,
Automatische Bremse, mechanischer Freilauf, Seilwickelvorrichtung, Sichtfenster,
Gehänge, Seilmontagehilfe, Gewicht ca. 110 kg

Nachrüstbar an Maschine ohne bestehende Hilfswinde oder Umbau einer Maschine mit bereits vorhandener elektrischer Hilfswinde. Massgeschneiderte Abdeckplane optional.

